

クリーンベンチ（SW-CJ標準型，非医療産業向）

設備説明:

- デジタルディスプレイ制御インターフェース、タッチキー操作、3段階の速度設定。
- UVランプのオン/オフは予約設定、ファン、UVランプ、フィルターの累積稼働時間の表示可能。
- テーブルは高品質のステンレス製で、腐食に強く、お手入れ簡単。
- 独自の技術を駆使した任意位置決め引き戸システムを採用。
- 外箱は、アイボリーホワイトの静電塗装を施した高品質の冷間圧延鋼板でできており、耐食性に優れ、キャビネット表面のバクテリアの繁殖を効果的に抑制。
- 流線型で美しい設備形状は、作業エリアの空気の流れを最小限に抑える。
- ブレーキ付の高品質キャスターにより、柔軟な動きと簡単な固定が可能。
- プレフィルターの交換や清掃をスムーズに行う為の親切設計により、利便性の向上。
- 照明及び滅菌システムのインターロック機能、予備コンセント付き、電源オフ保護機能、安全で便利。
- 片面操作／両面操作、一人／二人操作を選択可能。
- 各クリーンベンチは、業界標準に基づき工場にて性能試験を行い、全ての医療機器安全要件に適合。



仕様・規格:

規格/型式	SW-CJ-1B-II	SW-CJ-1C-II	SW-CJ-1BU-II	SW-CJ-1CU-II
タイプ	垂直送風，水平送風			
清浄度	ISO クラス5，クラス100（アメリカ209E）			
吹出風速 (m/s)	≥0.3（調整可能）			
騒音 (dB (A))	≤62			
照度 (Lx)	≥300			
電源	AC220V，1Φ，50Hz			
電力定格 (W)	250	500	250	500
重量 (Kg)	100	160	100	160
作業空間 (W1XD1XH1) (mm)	820X480 (300) X600	1680X480 (300) X600	820X480 (300) X600	1680X480 (300) X600
本体サイズ (WDXH) (mm)	900X700X1450	1760X700X1450	900X700X1450	1760X700X1450
高効率フィルターの仕様・ 数量	820X600X50X①	820X600X50X②	820X600X50X①	820X600X50X②
沈殿菌濃度	-		≤0.5cfu/皿・0.5h	
適用人数	一人片面	二人片面	一人片面	二人片面

※予備コンセントを含まず。容量は3A。