

クリーンベンチ（VS新型，医療産業向）

設備説明：

- 中国CFDAのYY/T 1539-2017「MedicalCleanWorkbench」の要件を満たし、クラスII医療機器登録証明書を取得。
- 独自の技術である任意位置決め式スライドドア方式を採用。
- 前端がカーブした一体型のステンレス製作業面により、掃除がしやすく、快適な操作性と疲労軽減を実現。
- 高精細LCDカラー対話画面、タッチキー操作、風速、フィルター状態表示、およびアラームのリアルタイム表示。
- 高効率・低エネルギー消費量調整可能な給気システム、LED照明と殺菌システム、スライドドアと殺菌システム安全インターロック付。
- 各ベンチは規格に基づき、安全性と製品性能を工場個別に実施。



仕様・規格：

規格/型式	VS-840K	VS-1300L	VS-840K-U	VS-1300L-U
清浄度	ISO クラス5, クラス100(アメリカ209E)			
吹出風速(m/s)	0.33±0.03			
騒音(dB(A))	≤62			
照度(Lx)	≥300			
電源	AC220V, 1φ, 50Hz			
電力定格(W)	250	500	250	500
重量(Kg)	145	200	145	200
作業空間 (W1XD1XH1)(mm)	680X630X570	1140X630X720	680X630X570	1140X630X720
本体サイズ(WXDXH)(mm)	840X830X1630	1300X830X1780	840X830X1630	1300X830X1780
高効率フィルターの 仕様と数量	760X610X50X①	610X610X50X②	760X610X50X①	610X610X50X②
沈殿菌濃度	-		≤0.5cfu/皿・0.5h	
適用人数	一人片面	二人片面	一人片面	二人片面

※予備コンセントを含まず。容量は3A