

クリーンベンチ（VD卓上型）

設備説明:

- 軽量・コンパクト・小型設計。
- 両面に強化ガラスをはめ込んでいる為、良好な視界性。
- 独自の技術を駆使した任意位置決め引き戸システムを採用。
- テーブルは高品質のステンレス製で、前面が丸みを帯びており、腐食に強く、お手入れ簡単。
- 外箱は、アイボリーホワイトの静電塗装を施した高品質の冷間圧延鋼板でできているため、耐食性に優れ、キャビネット表面の細菌の繁殖を効果的に抑制。
- 流線型で美しい設備形状は、作業エリアの空気の流れを最小限に抑える。
- 各ベンチは、業界標準に基づき工場で性能試験を行い、全ての医療機器安全要件に適合。
- このシリーズはガラス製スライドドアのないタイプ。



仕様・規格:

規格/型式	VD-650	VD-650-U	VD-1320	VD-1320-U
清浄度	ISO クラス5, クラス100 (アメリカ209E)			
吹出風速(m/s)	≥0.3 (調節可能)			
騒音 (dB (A))	≤62		≤65	
照度 (Lx)	≥300		≥500	
電源	AC220V, 1φ, 50Hz			
電力定格 (W)	250			
重量 (Kg)	60		90	
作業空間 (W1XD1XH1) (mm)	615X495X500		1240X490X550	
本体サイズ (WDXH) (mm)	650X535X835		1320X530X950	
高効率フィルターの仕様と数量	610X450X50X①		1210X450X69X①	
沈殿菌濃度	-	≤0.5cfu/皿・0.5h	-	≤0.5cfu/皿・0.5h
適用人数	一人片面			