

## クリーンベンチ（BLBバイオクリーン）

### 設備説明:

- デジタルディスプレイ制御インターフェース、タッチキー操作、3段階の速度設定。
- UVランプのオン/オフは予約設定、ファン、UVランプ、フィルターの累積稼働時間の表示可能。
- 独自の技術である任意位置決め式スライドドア方式とフロントウィンドウの操作開口部にエアカーテンプロテクションシステムを採用。
- テーブルは高品質のステンレス製で、腐食に強く、お手入れ簡単。
- 両面に強化ガラスをはめ込んでいる為、良好な視界性。
- 外箱は、アイボリーホワイトの静電塗装を施した高品質の冷間圧延鋼板でできており、耐食性に優れ、キャビネット表面のバクテリアの繁殖を効果的に抑制。
- 特大の広い作業エリアと、清掃のため迅速な組立てと分解が可能なステンレス製テーブルにより、操作性がよい。
- FDAの要件に基づき、給気と排気システムの効果的なバランスで、空気は安全に内部を循環。
- 流線型で美しい設備形状は、作業エリアの空気の流れを最小限に抑える。
- 高品質キャスターとサポートフットにより、柔軟な動きと簡単な固定が可能。
- プレフィルターの交換や清掃をスムーズに行う為の親切設計により、利便性向上。
- 照明及び滅菌システムのインターロック機能、予備コンセント付、電源オフ保護機能、安全で便利。
- 各ベンチは、業界標準に基づき工場で性能試験を行い、全ての医療機器安全要件に適合。



### 仕様・規格

規格/型式	BLB-1000	BLB-1300	BLB-1600
清浄度	ISO クラス5, クラス100 (アメリカ209E)		
吹出風速 (m/s)	≥0.3 (調節可能)		
騒音 (dB(A))	≤62		
照度 (Lx)	≥300		
電源	AC220V, 1Φ, 50Hz		
電力定格 (W)	250	500	500
重量 (Kg)	190	230	280
作業空間 (W1XD1XH1) (mm)	800X615X720	1100X615X720	1400X615X720
本体サイズ (WDXH) (mm)	1000X810X1795	1300X810X1795	1600X810X1795
高効率フィルターの仕様と数量	915X610X50X①	610X610X50X②	760X610X50X②
排気フィルターの仕様と数量	200X450X69X①	200X450X69X①	200X610X69X①
沈殿菌濃度/沉降菌濃度	≤0.5cfu/皿・0.5h		
適用人数	一人片面	二人片面	二人片面

※予備コンセントを含まず。容量は3A。