

生成ユニットMAC

設備説明:

- 2段切替の高性能AIRTECHファン採用。
- 各種清浄度クラスに対応する高品質な高効率エアフィルターを搭載。
- 特殊フィルター(オプション)は、ガス状の化学汚染物質を効果的に除去可能。
- 低騒音、省エネ、軽量。
- コンパクト構造で、保守・点検が非常に便利。
- 独自の安全な過熱保護装置を備えたモーター。
- 水平または垂直に設置することが可能。
- 各種のクリーンベンチ、クリーン層流カバー、クリーン伝達窓、クリーンロッカーの迅速な構築に適合。



仕様・規格:

型式	2標準型			E型(普通型)				P型	
	MAC-201	MAC-500	MAC-800	MAC-200E	MAC-300E	MAC-600E	MAC-900E	MAC-60P	
ランク	H L	H L	H L	H L	H L	H L	H L	H	L
定格風量	200 160	500 400	800 650	200 160	300 240	600 450	900 650	60	36
ろ過効率	≥99.99% (@≥0.3 μm)								
騒音 (dB(A))	≤58			≤52	≤54	≤56	≤58	≤56	≤52
電源	AC220V, 1φ, 50Hz								
電力定格 (W)	≤30	≤120	≤140	≤35	≤80	≤110	≤140	≤30	
本体寸法 (mm)	365X365 X200	535X535 X280	660X660 X280	400X400 X200	500X500 X200	610X610 X200	1170X570 X200	250X250 X145	
フィルター サイズ・数量(mm)	305X305 X50X①	484X484 X50X①	610X610 X50X①	400X400 X69X①	500X500 X69X①	610X610 X69X①	1170X570 X69X①		
重量(kg)	11	24	28	9	12	16	22	3	